

1.B.4. Einachs-Dreiseitenkipper FOX-EDK 50

Beschreibung :

EDKFOX050000	Einachs-Dreiseitenkipper FOX-EDK 50 zul. Gesamtgewicht 5890 kg Nur mit dieser Ausstattung lieferbar..	4360.0
--------------	---	--------

Ausstattung :

KIPBRÜ050001	Brücke 3500 mm x 1820 mm, Eckrungen steckbar, Ganzstahlboden aus einem Stück, Zentralverriegelung hinten, Brückenrahmen aus hochwertigen Hohlträgern nova -grau lackiert	Serie
KIPGRU051002	Grundbordwand 3500 mm x 1820 mm x 400 mm, Getreideauslauf 300 mm x 200 mm Stahlbordwände (sandgestrahlt, grundiert u. pulverbeschichtet in dunkelgrün)	Serie
KIPRAH020001	Hohlträgerrahmen verzinkt - ungefedert	Serie
KIPACH050002	1 Bremsachse, Spurbreite 1450 mm	Serie
KIPBRE020001	Auflaufbremse - Rückmatik	Serie
KIPBRE020004	hydraulische Bremse / nur für Export	0.0
KIPBER050003	Bereifung 11,5/80-15,3 / Tragfähigkeit pro Rad 1950 kg bei 40km/h	Serie
KIPBER060003	Bereifung 15/55-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2650kg bei 25km/h, 2150 kg bei 40km/h	340.0
FASGES030800	25 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TUV - Datenblatt	Serie
KIPSTU040002	schweres Stützrad, klappbar	Serie
KIPZYL040003	3-Stufen-Kippzylinder 1050 mm Hub, Endabschalter	Serie
KIPELE020001	2 Fünfkammerleuchten ohne Beleuchtungsträger 12 V	Serie

Zubehör :

KIPZUB050002	Aufbau 400 mm	760.0
--------------	---------------	-------

1.B.6. Tandem-Dreiseitenkipper FOX-TDK80A-88 VR
Beschreibung :


TDKFOXV80000	Tandem-Dreiseitenkipper FOX-TDK 80A-88 VR, zul. Gesamtgewicht 8000 kg. Nur mit dieser Ausstattung lieferbar.	8700.0
--------------	--	---------------

Ausstattung :

KIPBRUV80001	Brücke: 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch), Eckrungen steckbar, Ganzstahlboden, umlaufende Gummidichtung in Spezialprofil geführt, Brückenrahmen aus hochwertigen Stahlprofilen nova - grau lackiert	Serie
KIPGRU081006	Grundbordwand 4500 mm x 2220/2170 mm x 500 mm (konisch), Zentralverriegelung rechts, links und hinten, Getreideauslauf 400 mm x 300 mm, Stahlbordwände (sandgestrahlt, grundiert u. pulverbeschichtet in dunkelgrün)	Serie
KIPGRU080009	Aufbau 500 mm	Serie
KIPRAHV80002	V - Rahmen lackiert	Serie
KIPRAHV80001	V - Rahmen verzinkt	400.0
FASAGG622310	Parabelfederung Titan-Aggregat	Serie
KIPACH080001	2 Bremsachsen, beide starr	Serie
KIPBRE020001	Auflaufbremse - Rückmatik	Serie
KIPBRE020004	hydraulische Bremse / nur für Export	0.0
KIPBER200017	Bereifung 15/55-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2120 kg bei 40km/h	Serie
KIPBER280204	Bereifung 15/70-18 12 PR / Tragfähigkeit pro Rad 3140 kg bei 40km/h	660.0
KIPBER265004	Bereifung 355/60 R 18 16 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2760 kg bei 80 km/h	740.0
KIPBER265006	Bereifung 500/50-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2900 kg bei 40km/h	1300.0
KIPGESV80009	40 km/h Ausführung mit TÜV - Datenblatt / für Deutschland	Serie
KIPSTU081002	schweres Stützrad, klappbar	Serie
KIPZYL80001	Kippzylinder 1850 Hub , Endabschalter	Serie
KIPELE065001	2 Fünfkammerleuchten im Beleuchtungsträger 12 V	Serie

Zubehör :

KIPZUB080306	Planengestell bestehend aus: / - 2 Aufbauspitzen vorne und hinten / - Planenrohr und Planenhaken, Rollplane aus PVC und Podest	1620.0
KIPZUB080000	Aufbau 500 mm mit mechanischer Rückwand	1900.0
KIPZUB080002	Aufbau 500 mm mit hydraulischer Rückwand	2650.0

Tandem-Dreiseitenkipper *FOX-TDK 110* Österreich

2 Tandem-Dreiseitenkipper FOX-TDK 110, Fahrgestell und. Brückenrahmen aus hochwertigen Stahlprofilen, zul. Gesamtgewicht **12.000kg**

Grundausrüstung:

11.200,00 EUR

Brücke: 4500mm x 2220/2170mm (konisch), Eckerungen steckbar, Ganzstahlboden, umlaufende Gummidichtungen in Spezialprofil geführt, Brückenrahmen aus hochwertigen Stahlprofilen nova grau lackiert

Grundbordwand 4.500mm x 2220/2170mm x 600mm (konisch), Zentralverriegelung hinten, rechts und links, Spannkette, Getreideauslauf 400 x 300 mm, Stahlbordwände (sandgestrahlt, grundiert und pulverbeschichtet in dunkelgrün)

Aufbau 600mm	Serie
Profi-Rahmen verzinkt	Serie
Parabelfederung Titan-Aggregat	Serie
Zugholm ungefedert drehbar für Obenanhängung	Serie
Zugholm ungefedert drehbar für Untenanhängung	0.00
2 Bremsachsen, beide starr	Serie
2-Kreis-Druckluft mit ALB	Serie
Bereifung: 15/70-18 12PR (Tragfähigkeit pro Rad 3140kg / 40km/h)	Serie
25km/h Ausführung Österreich	Serie
Schweres Stützrad klappbar	Serie
DIN-Zugöse (D40mm)	Serie
2 Funfkammerleuchten im Beleuchtungsträger 12 V	Serie
Kippzylinder 1850 m Hub, Endabschalter	Serie
Spurbreite 1.850 mm	Serie

Optional gegen Aufpreis:

1 40km/h Ausführung Österreich	500,00 EUR
1 Bereifung: 355/60R18 16PR (Tragfähigkeit pro Rad 3075kg / 40km/h)	80,00 EUR
1 Bereifung: 500/50-17 14 PR (Tragfähigkeit pro Rad 3550kg / 40km/h)	860,00 EUR
Aufbau 600mm mit hydraulischer Rückwand	2.650,00 EUR

technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichungen davon bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung der Firma Fliegl Agrartechnik GmbH. Preisstellung FCA Töging alle Preise in EURO zzgl. gesetzlicher MwSt

1.A.5. Einachs-Dreiseitenkipper EDK 60

Beschreibung :



EDKFLA060000	Einachs-Dreiseitenkipper EDK 60, zul. Gesamtgewicht 5890 kg.	6200.0
--------------	---	--------

Ausstattung :

KIPBRU060003	Brücke 4000 mm x 2020 mm, Eckrungen steckbar, Ganzstahlboden aus einem Stück Brückenrahmen aus hochwertigen Hohlträgern nova -grau lackiert	Serie
KIPGRU060004	Grundbordwand 4000 mm x 2020 mm x 500 mm, Getreideauslauf 300 mm x 200 mm, Zentralverriegelung rechts, links u. hinten, Stahlbordwände (sandgestrahlt, grundiert u. hellgrün lackiert)	Serie
KIPRAH020001	Hohlträgerrahmen verzinkt - ungefedert	Serie
KIPRAH050002	Hohlträgerrahmen verzinkt - gefedert / Plattformerhöhung ca. 100 mm	590.0
KIPACH060001	1 Bremsachse, Spurbreite 1650 mm	Serie
KIPBRE020001	Auflaufbremse - Rückmatik	Serie
KIPBRE020003	2-Kreis-Druckluft mit Handregelung	850.0
KIPBRE020004	hydraulische Bremse / nur für Export	0.0
KIPBER050001	Bereifung 11,5/80-15,3 / Tragfähigkeit pro Rad 1950 kg bei 40km/h	Serie
KIPBER050002	Bereifung 13/75-16 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2650kg bei 25km/h, 2200 kg bei 40km/h	240.0
KIPBER060003	Bereifung 15/55-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2650kg bei 25km/h, 2150 kg bei 40km/h	340.0
KIPBER060004	Bereifung 15/70-18 12 PR / Tragfähigkeit pro Rad 3140 kg bei 40km/h	670.0
KIPBER050005	Bereifung 355/60 R-18 / Tragfähigkeit pro Rad 2760 kg bei 80km/h	710.0
FASGES030800	25 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TÜV - Datenblatt	Serie
FASGES183801	25 km/h Ausführung für Export	0.0
KIPGES060002	40 km/h Ausführung mit TÜV - Datenblatt u. Federung / 4000 kg Gesamtgewicht / Tragfähigkeit der Reifen beachten	1560.0
KIPSTU081002	schweres Stützrad, klappbar	Serie
KIPZYL060002	4-Stufen-Kippzylinder 1500 mm Hub, Endabschalter	Serie
KIPELE020001	2 Fünfkammerleuchten ohne Beleuchtungsträger 12 V	Serie
KIPELE020002	2 Fünfkammerleuchten ohne Beleuchtungsträger 24 V	220.0

Zubehör :

KIPZUB000003	Anhängehöhe abweichend von Serie	310.0
KIPZUB060002	Aufbau 500 mm	820.0
KIPZUB040003	Anhängekupplung hinten	70.0
KIPZUB040004	Rohauslauf mit Auslaufstützen abnehmbar	80.0
KIPZUB040005	Bordwandauslegeketten mit Staukasten	140.0
KIPZUB020006	Sonderlackierung Bordwände	300.0
KIPZUB020007	Absperrhahn	60.0
KIPZUB020008	Warnstreifen Rückwand	50.0
KIPZUB020009	Warnstreifen Seitenwand	50.0
KIPZUB020010	Seitenmarkierungsleuchten rechts u. links (gelb)	220.0
KIPZUB020011	Umrissleuchten (hinten weiss/rot)	220.0
KIPZUB050001	Bordwandzugfedern	190.0
KIPZUB000100	Abdeckplane mit Planenhaken und Gummiseil	800.0
KIPZUB020012	Halterung für Bordwandabklappung	35.0
KIPZUB020017	Brückenabstützung (sicherung der Brücke bei Wartungsarbeiten)	250.0

1.A.6. Einachs-Dreiseitenkipper EDK 65
Beschreibung :

EDKFLA065000	Einachs-Dreiseitenkipper EDK 65, zul. Gesamtgewicht 6000 kg, bei hydraulischer Bremse 5890 kg. . . .	6930.0
--------------	--	---------------

Ausstattung :

KIPBRU065003	Brücke 4000 mm x 2220 mm, Eckrungen steckbar, umlaufende Gummidichtung in Spezialprofil geführt, Brückenrahmen aus hochwertigen Hohlträgern nova -grau lackiert	Serie
KIPGRU065004	Grundbordwand 4000 mm x 2220 mm x 500 mm, Zentralverriegelung rechts, links u. hinten, Getreideauslauf 300 mm x 400 mm, Stahlbordwände (sandgestrahlt, grundiert u. pulverbeschichtet hellgrün)	Serie
KIPRAH020001	Hohlträgerahmen verzinkt - ungefedert	Serie
KIPRAH050002	Hohlträgerahmen verzinkt - gefedert / Plattformerhöhung ca. 100 mm	590.0
KIPACH065001	1 Bremsachse, Spurbreite 1850 mm	Serie
KIPBRE020001	Auflaufbremse - Rückmatik	Serie
KIPBRE020003	2-Kreis-Druckluft mit Handregelung	850.0
KIPBRE020004	hydraulische Bremse / nur für Export	0.0
KIPBER050002	Bereifung 13/75-16 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2650kg bei 25km/h, 2200 kg bei 40km/h	Serie
KIPBER060003	Bereifung 15/55-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2650kg bei 25km/h, 2150 kg bei 40km/h	100.0
KIPBER060004	Bereifung 15/70-18 12 PR / Tragfähigkeit pro Rad 3140 kg bei 40km/h	430.0
KIPBER050005	Bereifung 355/60 R-18 / Tragfähigkeit pro Rad 2760 kg bei 80km/h	470.0
KIPBER065005	Bereifung 19.0/45-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2360 kg bei 40km/h	410.0
KIPBER065006	Bereifung 500/50-17 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2900 kg bei 40km/h	750.0
FASGES030800	25 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TÜV - Datenblatt	Serie
FASGES183801	25 km/h Ausführung für Export	0.0
KIPGES065003	40 km/h Ausführung mit TÜV - Datenblatt u. Federung / 4000 kg Gesamtgewicht Tragfähigkeit der Reifen beachten	1920.0
KIPSTU081002	schweres Stützrad, klappbar	Serie
KIPZYL060002	4-Stufen-Kippzylinder 1500 mm Hub, Endabschalter	Serie
KIPELE065001	2 Fünfkammerleuchten im Beleuchtungsträger 12 V	Serie
KIPELE065002	2 Fünfkammerleuchten im Beleuchtungsträger 24 V	220.0

Zubehör :

KIPZUB000003	Anhängenhöhe abweichend von Serie	310.0
KIPZUB080100	Aufbau 500 mm	870.0
KIPZUB040003	Anhängekupplung hinten	70.0
KIPZUB040004	Rohrauslauf mit Auslaufstützen abnehmbar	80.0
KIPZUB040005	Bordwandauslegeketten mit Staukasten	140.0
KIPZUB020006	Sonderlackierung Bordwände	300.0
KIPZUB020007	Absperrhahn	60.0
KIPZUB020008	Warnstreifen Rückwand	50.0
KIPZUB020009	Warnstreifen Seitenwand	50.0
KIPZUB020010	Seitenmarkierungsleuchten rechts u. links (gelb)	220.0
KIPZUB020011	Umrissleuchten (hinten weiss/rot)	220.0
KIPZUB050001	Bordwandzugfedern	190.0
KIPZUB000100	Abdeckplane mit Planenhaken und Gummiseil	800.0
KIPZUB020012	Halterung für Bordwandabklappung	35.0
KIPZUB020017	Brückenabstützung (sicherung der Brücke bei Wartungsarbeiten)	250.0