

# Vakuumtankwagen:

**Einachser- und Tandemfahrzeuge von 2.200 ltr. bis 16.000 ltr.**

## **Serienmäßige Ausrüstung:**

Behälter aus Stahlblech mit selbsttragendem Rahmen fest verschweißt, innen und außen feuerverzinkt.

Ganz zu öffnender Faßboden mit Schraubverschluß bis 12.000 l  
über 12.000 l Mannloch hinten.

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatic bis 7.000 l (zul. Ges. Gew. = 8 to.)

1 Bar Druck mit 2. Sicherheit (Druckregel- und Überdruckventil)

Hochklappbares Stützrad, ab 14.000 l Stützfuß mit Untersetzungsgetriebe

Unterlegkeile, 3-Kammerbeleuchtung

Leistungsstarker, umweltfreundlicher und laufruhiger Kompressor mit Zwangsschmierung

Sauganschluß vorne links oder hinten im Deckel links, Blindflansch vorne links oder hinten links

Breitverteiler

25 km/h Ausführung mit Gutachten

hydraulische Schieberöffnung und Schnellkuppler ab 4.000 l serienmäßig

Saugleitung

ohne Gelenkwelle

Verkauf und Lieferung erfolgen nach allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.  
Alle technischen Angaben sind annähernd und unverbindlich.



## Vakuumfabwagen Tandem

Typ	VKT 4	VKT 5	VKT 6	VKT 7	VKT 8	VKT 10	VKT 12
Volumen ca. ltr.	4.000	5.000	6.000	7.000	8.400	10.600	12.600
Bereifung	11,5/80-15,3 10	11,5/80-15,3 10	11,5/80-15,3 10	13,0/75-16 10	550/60-22,5 Flot. 12	550/60-22,5 Flot. 12	550/60-22,5 Flot. 12
Kompr. (Luftleistung ltr.)	9.000	9.000	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Sauganschluß v. l.	5" Schnellkuppl.	6" SK	6" SK	6" SK	6" SK	6" SK	6" SK
Blindanschluß h. l.	6"	6"	6"	6"	6"	6"	6"
Auslauf	5" hydro	5" hydro	5" hydro	5" hydro	6" hydro	6" hydro	6" hydro
Bremsanlage	Auflauf m. RM	Auflauf m. RM	Auflauf m. RM	Auflauf m. RM	2Leit Druckluft ALB-Regelung	2Leit Druckluft ALB-Regelung	2Leit Druckluft ALB-Regelung
Radbefestigung	6 Loch	6 Loch	6 Loch	6 Loch	8 Loch	10 Loch	10 Loch
Bremsengröße	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 90	400 x 80	400 x 120
Fahrgestell	4-Blattfederung nein	4-Blattfederung nein	4-Blattfederung ja 1x	4-Blattfederung ja 1x	4-Blattfederung ja 1x	4-Blattfederung ja 2x	4-Blattfederung ja 2x
Schwallwand	120 NW	150 NW	150 NW	150 NW	150 NW	150 NW	150 NW
Saugleitung ca. 5 m lang							
<b>EURO</b>	<b>8.250,-</b>	<b>9.620,-</b>	<b>10.560,-</b>	<b>11.740,-</b>	<b>16.900,-</b>	<b>18.900,-</b>	<b><del>24.550,-</del></b>

**24.550,-**

Zubehör siehe Sonderausrüstung

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer

Preise verstehen sich ab Werk in EURO

# Vakuumfabwagen Tandem

Typ	VKT 14.000 I	VKT 15.000 I	VKT 16.000 I	VKT 18.000 I
Volumen ca. ltr.	14.700	15.600	16.700	18.400
Bereifung	550/60-22,5 Flot.	550/60-22,5 Flot.	550/60-22,5 Flot.	550/60-22,5 Flot
PR	12	12	12	12
Kompressor (Luftleistung/min.)	11.000	11.000	11.000	11.000
Sauganschluß v. l.	6"	6"	6"	6"
Blindanschluß h. l.	6"	6"	6"	6"
Auslauf	6" hydro	6" hydro	6" hydro	6" hydro
Bremsanlage	2-Leitungs-Druckluft ALB-Regelung	2-Leitungs-Druckluft ALB-Regelung	2-Leitungs-Druckluft ALB-Regelung	2-Leitungs-Druckluft ALB-Regelung
Radbefestigung	10 Loch	10 Loch	10 Loch	10 Loch
Bremsengröße	400 x 120	400 x 120	410 x 180	410 x 180
Fahrgestell	4-Blattfederung	4-Blattfederung	4-Blattfederung	4-Blattfederung
Schwallwand	ja 2x	ja 2x	ja 2x	ja 2x
Saugleitung ca. 5 m lang	150 NW	150 NW	150 NW	150 NW
Spur	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>EURO</b>	<b>23.500,-</b>	<b>24.440,-</b>	<b>28.060,-</b>	<b>30.450,-</b>

Zubehör siehe Sonderausrüstung

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer

Preise verstehen sich ab Werk in EURO

## Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

### Fahrwerk, Bremsanlagen

Pendelachse gefedert (Boogie) bis 7.000 l	EURO	480,-
Pendelachse gefedert (Boogie) ab 8.000 l		670,-
Pendelachse gefedert (Boogie) ab 15.000 l		810,-
Lenkachse mit hydr. Rückfahrsperr bis 7.000 l		1.808,-
Lenkachse mit hydr. Rückfahrsperr über 8.000 l - 15.000 l		2.414,-
Lenkachse mit hydr. Rückfahrsperr ab 16.000 l		2.707,-
Zwangslenkungssystem (incl. Lenkachse) (Achtung: Kuppelpunkt am Schlepper muß vorhanden sein)		4.425,-
Gefederte Ausführung bis 3.000 l Einachs		254,-
Gefederte Ausführung bis 4.000 l Einachs		302,-
Gefederte Ausführung bis 7.000 l Einachs		534,-
Gefederte Ausführung bis 8.000 l Einachs		742,-
Gefederte Ausführung bis 10.000 l Einachs		958,-
Zusätzliche Umsteckbremse zur Auflaufbremse		67,-
Druckluftbremsanlage kombiniert mit Auflaufbremse Einachser		1.012,-
Druckluftbremsanlage kombiniert mit Auflaufbremse Tandem		1.050,-
2-Leitungs-Druckluftbremsanlage Einachser		622,-
2-Leitungs-Druckluftbremsanlage Tandem		525,-
ALB Regelung		396,-
Unterfahrschutz		375,-
Kotflügel für Einachser Paar bis 4.000 l		193,-
Kotflügel für Einachser Paar bis 10.000 l		344,-
Kotflügel für Tandem Paar bis 7.000 l		419,-
Kotflügel für Tandem Paar bis 12.000 l		666,-
Faßbehälter eingebuchtet Einachser		495,-
Faßbehälter eingebuchtet Tandem		1.190,-
verstärkte Rückmaticachse mit Bremse 400 x 80 (Einachs)		
Aufpr. auf Bremse 300 x 90		365,-
40 km/h Achsen mit Bremse 400 x 80 (Tandem)		
Aufpr. auf Bremse 300 x 90		469,-
40 km/h Achsen mit Bremse 400 x 120 (Tandem)		
Aufpr. auf Bremse 400 x 80		1.322,-
40 Km/h Achsen mit Bremse 406 x 140 (Tandem)		
Aufpr. auf Bremse 400 x 120		483,-
40 km/h Achse mit Bremse 420 x 180 (Einachs)		
Aufpr. auf Bremse 400 x 80		714,-
40 Km/h Achse mit Bremse 420 x 200 (Einachs)		
Aufpreis auf Bremse 420 x180		709,-

# Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

## für Vakuumfaß

Kompressor 9.000 l zu 5.800 l	EURO	171,-
Kompressor 11.000 l zu 9.000 l		227,-
Kompressor 12.200 l zu 11.000 l		334,-
Kompressor kombiniert mit Kreiselpumpe bis 9.200 l		1.544,-
Kompressor kombiniert mit Kreiselpumpe bis 11.200 l		1.854,-
hydraulische Umschaltung Saugen - Drücken		280,-
Schieber 5" Aufpreis zu 4"		99,-
Schieber 6" Aufpreis zu 5"		49,-
Sauganschluß 8" Aufpreis zu 6"		297,-
3. Sauganschluß 4" fertig montiert		158,-
3. Sauganschluß 5" fertig montiert		214,-
3. Sauganschluß 6" fertig montiert		227,-
3. Sauganschluß 8" fertig montiert		413,-
Blindflansch zusätzlich		39,-
Seitenverteiler 108 NW		90,-
Seitenverteiler 120 NW		106,-
Seitenverteiler 150 NW		127,-
Abscheider bis 9.000 l Kompr. NW 60		107,-
Abscheider bis 11.000 l Kompr. NW 80		134,-
Abscheider bis 13.500 l Kompr. NW 100		258,-
Innenrührwerk pneumatisch im Faß eingebaut		392,-
Innenrührwerk hydraulisch angetr. im Faß eingebaut		1.363,-
Schalldämpfer bis 9000 l Kompressor		107,-
Schalldämpfer mit Ölabscheider, bis 13.500 l Kompr.		217,-
2. Schauglas		19,-
Füllstandsanzeiger		87,-
Einfülldom 300 NW mit Aufstiegsleiter		303,-
Einfülldom 350 NW mit Aufstiegsleiter		334,-
Einfülldom 450 NW hydr. doppeltwirkend betätigt		954,-
Aufstiegsleiter		117,-
Schwabbelwand geschraubt		226,-
hydr. Schieberöffnung einfachwirkend		226,-
Bergabentleerung über Absperrschieber und Druckleitung hydr. betätigt für VK		781,-
Bergabentleerung mittels Knickdeichsel		569,-

## Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

Untenanhängung bis 5.000 l		305,-
Untenanhängung bis 15.000 l		680,-
Untenanhängung hydr. gefedert bis 15.000 l		1.160,-
Untenanhängung hydr. gefedert über 15.000 l		1.320,-
Halter für Schleppschlauchverteiler		113,-
Halter für Schleppschlauchverteiler mit Achsversetzung (bei 4-Blattfederung nicht mögl.)		218,-
Hydr. Bremse (nur für Ausland) anstelle Rückmatic	Preisgleich	
Hydr. Bremse (nur für Ausland) anstelle Druckluft	Minderpreis	655,-
SCHARMÜLLER - Kugelkopfkupplung		309,-
2-Gang-Stützfuß (für Fässer unter 14.000 l)		183,-
Turbo-Füller hydr. angetrieben (Achtung: auf genügend Ölmenge des Schleppers muß geachtet werden)		2.377,-
Turbo-Füller mech. angetrieben mit 11.000 l Kompressor, mit Sicherheitsventil für automatisches öffnen bei vollem Faß zus. Blindflansch zum Turbo-Füller (rechts od. links)		2.700,- 149,-
Ausbringung über Turbo-Füller mit 3-Wegehahn und Druckleitung nach hinten (Ausbringdruck bis 5 Bar Achtung: Sehr hoher Kraftbedarf)		845,-
Zwischengrößen für Behälter je 500 l		586,-
Behälterdurchmesser über 1,7m		525,-

# Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

## Verteiler

Hochverteiler mech. drehbar	EURO	551,-
Hochverteiler hydr. drehbar		984,-
Hochverteiler hydr. drehbar und hydr. höhenverstellbar		1.499,-
Prallkopfverteiler		525,-
Hubgerüst für Prallkopf mit mech. Winde		500,-
Hubgerüst für Prallkopf hydr.		927,-
Schirmprallteller (Eisele)		381,-
Pendelverteiler elektr. angetrieben, oder MÖSCHA mit Anschlußbogen zu Pendelverteiler		806,-
Spritzblech zu Verteiler		22,-
Doppeldüsenverteiler 18-24m Verteilbreite mit 2x „Bauer“ Breitverteilerdüsen, hydr. klappbar, kompl. am Faß montiert mech. Verriegelung über Seilzug, Entleerungsschieber 4" hydr. 2x Pendelverteiler „Möscha“ anstelle „Bauer“		6.659,- 1.080,-

## Gelenkwellen

Gelenkwelle einfach für alle Faßgrößen		230,-
Gelenkwelle eins. Weitwinkel für alle Faßgrößen (Bondioli od. Benzi)		444,-
Gelenkwelle eins. Weitwinkel für alle Faßgrößen (Walterscheid)		495,-
Rutschkupplung oder Scherstift für alle Faßgrößen		202,-
Schnellkuppler bis 6"		155,-
Schnellkuppler 8"		239,-

## Saugleitungen und Anschlußteile

Saugleitung NW 108, ( 2 m Schlauch + 3 m Rohr)		172,-
Saugleitung NW 120, ( 2 m Schlauch + 3 m Rohr)		193,-
Saugleitung NW 133, ( 2 m Schlauch + 3 m Rohr)		214,-
Saugleitung NW 150, ( 2 m Schlauch + 3 m Rohr)		226,-
Saugleitung NW 200, ( 2 m Schlauch + 3 m Kunststoffrohr)		365,-
Saugleitung geteilt, NW 108 - NW 150		72,-
Saugleitung geteilt, NW 200		127,-
Saugleitung geteilt mit 45° Bogen NW 108 - NW 150		124,-
Saugleitung geteilt mit 45° Bogen NW 200		150,-
Verlängerungsschlauch mit Kupplungen NW 108 x 2 m		132,-
Verlängerungsschlauch mit Kupplungen NW 120 x 2 m		150,-
Verlängerungsschlauch mit Kupplungen NW 133 x 2 m		193,-
Verlängerungsschlauch mit Kupplungen NW 150 x 2 m		172,-
Verlängerungsschlauch mit Kupplungen NW 200 x 2 m		286,-

## Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

Kunststoffspiralschlauch NW 108 x 1 m	34,-
dito          NW 120 x 1 m	39,-
dito          NW 133 x 1 m	47,-
dito          NW 150 x 1 m	48,-
Kunststoffspiralschlauch NW 200 x 1 m	97,-
Bogen 45° oder 90° verz. mit Kupplungen NW 108	50,-
dito                  NW 120	62,-
dito                  NW 133	105,-
dito                  NW 150	79,-
dito                  NW 200	130,-
Rührlanze kompl. 4 m Rohr + 5 m Schlauch NW 50	171,-
Feuerwehranschluß B oder C von NW 108 - NW 150	59,-

## Sonderausrüstung gegen Mehrpreis

### für Pumptankwagen

	EURO
90 A Pumpe (1.500 l/min) zu 80 A (1.000 l/min)	330,-
100 A Pumpe (2.000 l/min) zu 90 A	500,-
110 A Pumpe (3.000 l/min) zu 90 A	980,-
110 A Pumpe zu 100 A	520,-
GL 65 F 120 Pumpe (3.900 l/min) zu 90 A	2.180,-
GL 65 F 120 Pumpe zu 100 A	1.670,-
GL 65 F 120 Pumpe zu 110 A	1.190,-
GL 65 F 140 Pumpe (5.000 l/min) zu 110 A	3.860,-
SPF 250 Pumpe mit Ölkammerabdichtung (4.000 l/min) zu 90 A	1.850,-
SPF 250 Pumpe mit Ölkammerabdichtung zu 100 A	1.300,-
SPF 250 Pumpe mit Ölkammerabdichtung zu 110 A	640,-
Hydraulischer Einfülldom 450 NW doppelwirkend	800,-
Seitenverteiler	116,-
Steinschutz (Saugkorb) lose	54,-
Rührlanze komplett, 3 m Rohr, 5 m Schlauch, 70 NW	270,-
Kanalspülschlauch 70 NW per mtr.	25,-
Mengenregulierung über Bypaß, manuell verstellbar	461,-
hydr. Schieberöffnung einfachwirkend	280,-
Sauganschluß hinten mit Messingschieber 6"	458,-
Bergabentleerung über 3-Wegehahn und Leitung nach hinten verlegt hydr. betätigt	1.308,-
pneumatische Endabschaltung (nur bei Faß mit Druckluftbremsanlage möglich)	718,-
zus. Absperrschieber pneum. für Sauganschluß (wird für Hochbehälter benötigt)	193,-
Schiebdom mech. anstelle Klappdom	172,-
Schiebdom hydr. anstelle Klappdom	604,-

### für Schleuderfaß

Kreiselpumpe mit 3 Wegehahn	926,-
Hydr. Schiebedom	447,-